

Inteligentny optymalizator PV



Uniwersalny



Automatyczne mapowanie < 5s



Lokalizowanie łuku elektrycznego wzdłuż przewodu PV

Specyfikacja techniczna	SUN2000-450W-P2	SUN2000-600W-P	
		Wejście	
Znamionowa moc wejściowa DC ¹	450 W	600 W	
Maksymalne napięcie wejściowe		80 V	
Zakres napięcia roboczego MPPT		10 - 80 V	
Maksymalny prąd zwarciový (Isc)		14,5 A	
Maksymalna sprawność		99,5%	
Sprawność ważona		99,0%	
Kategoria przeciwprzepięciowa		II	
		Wyjście	
Maksymalne napięcie wyjściowe		80 V	
Maksymalny prąd wyjściowy		15 A	
Bocznikowanie wyjścia ²		Tak	
Napięcie wyjściowe przy wyłączonym falowniku ³		0 V	
Rezystancja wyjściowa przy wyłączonym falowniku		1k ohm ± 10%	
		Komunikacja	
Metoda komunikacji		MBUS	
		Zgodność z normą	
Bezpieczeństwo		IEC62109-1 (II klasa bezpieczeństwa)	
RoHS		Tak	
		Dane ogólne	
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)		75 x 140 x 28 mm (3,0 x 5,5 x 1,1 cala)	
Waga (z okablowaniem)		0,6 kg (1,3 lb.)	
Części montażowe (opcjonalnie)		Uchwyt montażowy do ramy/śruba w kształcie litery T ⁴	
Złącze wejścia		MC4	
Długość przewodu wejściowego		0,15 m	
Złącze wyjścia		MC4	
Długość przewodu wyjściowego		1,3 m (4,3 ft.) ⁵	
Temperatura robocza/zakres wilgotności		-40°C - 85°C ⁶ /0% RH - 100% RH	
Stopień ochrony		IP68	
Produkt kompatybilny		SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3	
Dłuższe łańcuchy (pełna optymalizacja)	SUN2000-2-6KTL-L1	SUN2000-3-10KTL-M1	SUN2000-12-20KTL-M2 SUN2000-30-40KTL-M3
Minimalna liczba optymalizatorów na łańcuch ⁶	4	6	6
Maksymalna liczba optymalizatorów na łańcuch	25	35	35
Maksymalna moc DC na łańcuch	6 000 W	10 000 W	12 000 W

¹ W środowisku STC, znamionowa moc modułu nie może przekraczać 1,05-krotności znamionowej mocy wejściowej optymalizatora.

² W przypadku uszkodzenia optymalizatora jest on bocznikowany, a moduł kontynuuje pracę.

³ Optymalizator obniża napięcie do 0 V w obwodzie DC w sytuacji, gdy obwód jest otwarty lub falownik wyłączony.

⁴ Dozwolony montaż do ramy modułu fotowoltaicznego/na wytłoczonym profilu aluminiowym.

⁵ Umożliwia montaż poziomy i pionowy modułów PV.

⁶ Wymagany standardowy moduł zbudowany z 60 ogniw w celu spełnienia wymagań w zakresie minimalnego napięcia rozruchowego falownika.

⁷ Pełna zdolność zasilania odnosi się do platformy online SmartDesignTool.